

FloorBridge® Finish

2-komponentige, schnellhärtende Versiegelung

Anwendung

Versiegelung für FloorBridge Fugenprofile f. den Innen-, u. Außenbereich

Vorteile

- 2-komponentig
- polyaspartic
- UV-beständig
- feuchtigkeitsverträglich
- weichmacherfrei
- chemisch beständig
- hydrolysebeständig
- tausalzbeständig
- alkalibeständig
- glänzend

Produktdaten

Farbton/Lieferform

transparent: 1 kg Knetbeutel im Kunststoffgebinde
Komp. A: 620 g
Komp. B: 380 g

color, RAL 7001: 2,5 kg Knetbeutel im Kunststoffgebinde
Komp. A: 1,87 kg
Komp. B: 625 g

jeweils inkl. 2 Farbwalzen

Technische Daten

Verarbeitungszeit

ca. 20 Minuten

Regenfestigkeit

color: ca. 45 Minuten
transparent: ca. 60 Minuten



Überarbeitbar / begehbar

color: nach ca. 6 Stunden

Belastbar

transparent: nach ca. 2 Stunden

Überarbeitbar

color: nach ca. 12 Stunden

Verbrauch

transparent: nach ca. 6 Stunden

Mischungsverhältnis

innerhalb von 12 Stunden

ca. 250 – 500 g/m²

Lösemittelgehalt

color: 3:1 in Gew.-Teilen

transparent: 1,63:1 in Gew.-Teilen

color: lösemittelfrei

transparent: lösemittelarm

Verarbeitungsbedingungen / Limiten

Untergrundtemperatur

+5°C bis +30°C

Lufttemperatur

+5°C bis +30°C

Materialtemperatur

+5°C bis +30°C

Verarbeitung

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss sauber, trocken, griffig und tragfähig sein, genügend Dichtigkeit und Festigkeit ausweisen, frei von trennenden Substanzen wie Schmutz, Öl, Fett usw. sein. Ablüftezeiten bzw. die Überarbeitbarkeit der einzelnen Lagen sind einzuhalten.

Anwendung

Die gemischte Versiegelung wird auf den Untergrund aufgebracht und gleichmäßig verteilt. Um Ansätze / Absätze zu vermeiden, muss die gesamte Fläche in einem Schritt ohne Arbeitsunterbrechung fertiggestellt werden. Um Farbunterschiede zu vermeiden, muss darauf geachtet werden, dass Produkte mit gleicher Chargennummer verwendet werden.

Mischen

Die Härterkomponente B und die Stammkomponente A homogen und schlierenfrei mindestens 3 Minuten lang vermischen. Anschließend das Gemisch in ein sauberes Gebinde umfüllen und noch einmal mit einem Korbrührwerk bei 300 U/min mindestens 1 Minute lang durchführen.

Werkzeugreinigung

Das Reinigen von Werkzeugen ist mit handelsüblichen Reinigern möglich.

Aushärtungsbedingungen

Hinweise

Zeitangaben verkürzen sich bei höheren und verlängern sich bei niedrigen Umgebungs- und Untergrundtemperaturen. Die verwendeten Verarbeitungswerkzeuge und Geräte sowie unterschiedlichsten Baustellenbedingungen haben einen Einfluss auf die angegebenen Verbrauchswerte. Diese können sich somit verändern. Aus dem Untergrund resultierende Unebenheiten können mit dem Produkt nicht ausgeglichen werden. Das Produkt darf nicht mit systemfremden Stoffen gemischt und verarbeitet werden. Es dürfen keine anderen Materialien, als die von FloorBridge angegeben, verwendet werden. Alle Messungen wurden bei + 20°C und einer relativen Luftfeuchte von 50 % durchgeführt. Durch Witterungseinflüsse wie Wind, Luftfeuchte und Temperatur werden die angegebenen Werte verändert.

Sicherheitsvorschriften

Wichtige Sicherheitshinweise

Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter <http://www.floorbridge.com>.

Lagerbedingungen / Haltbarkeit

Im ungeöffneten Originalgebilde bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und 30°C trocken lagern. 12 Monate ab Produktionsdatum. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Rechtliche Hinweise

Die Informationen und insbesondere die Vorschläge hinsichtlich Verarbeitung und Verwendung von FloorBridge®-Produkten werden in gutem Glauben basierend auf dem derzeitigen Wissen und der Erfahrung von FloorBridge® International GmbH über die Produkte gegeben, wenn diese jeweils entsprechend den Empfehlungen von FloorBridge® International GmbH richtig gelagert, gehandhabt und unter normalen Bedingungen eingebracht werden. In der Praxis sind die Unterschiede bei Material, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen so wesentlich, dass FloorBridge® International GmbH weder eine Gewährleistung noch eine Haftung für eine bestimmte Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, weder aus dieser Information noch aus einer schriftlichen Empfehlung oder aus einem anderen gegebenen Rat, übernimmt. Der Benutzer des Produkts muss die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck prüfen. FloorBridge® International GmbH behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte zu ändern. Die Eigentumsrechte Dritter sind zu beachten. Alle Aufträge werden von FloorBridge® International GmbH vorbehaltlich und unter ausdrücklicher Vereinbarung der aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen der FloorBridge® International GmbH angenommen. Benutzer müssen sich immer auf die neueste Ausgabe des lokalen Produktdatenblatts für das betreffende Produkt beziehen, dessen Kopie auf Anfrage geliefert wird. Es kann notwendig sein, die oben genannten Einschränkungen an bestimmte lokale Gesetze und Vorschriften anzupassen. Alle Änderungen dieses Haftungsausschlusses dürfen nur mit Genehmigung der FloorBridge® International GmbH realisiert werden.