

Leistungserklärung / DoP gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauprodukteverordnung	
FloorBridge SM 150 / 200 / 400 / 700	
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	33/V.01
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukte gemäß Artikel 11 Absatz 4:	siehe Verpackung des Produktes
3. Verwendungszweck:	TPE Dichtungsbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser Feuchtigkeitssperre Typ A Grundwassersperre Typ T
4. Hersteller:	FloorBridge International Gewerbepark 21 4101 Feldkirchen an der Donau
5. Ggf. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gem. Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:	nicht relevant
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes:	System 2+ System 4
7. Harmonisierte Norm: Notifizierte Stelle:	EN 13967:2012 ZA.1 MPA Braunschweig, 0761
8. Europäisch technische Bewertung: Erklärte Leistung(en):	Nicht relevant

9. Erklärte Leistung(en):

EN 13967:2012 ZA.1		
Brandverhalten	Klasse E	EN 13967:2012
Wasserdichtheit	60 kPa / 24 Std.: bestanden 400 kPa 72 Std.: bestanden	
Widerstand gegen Stoßbelastung	≥ 250 mm	
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen künstliche Alterung	60 kPa / 24 Std.: bestanden	
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen Chemikalien	60 kPa / 24 Std.: bestanden	
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft)	Längs: ≥ 100 N Quer: ≥ 100 N	
Scherwiderstand der Fugenähte	≥ 160 N/50mm	
Widerstand gegen statische Belastung	Verfahren A: EPS Platte ≥ 10 kg bestanden Verfahren B: Beton ≥ 15 kg bestanden	
Zugfestigkeit	Längs: ≥ 7,3 N/mm ² Quer: ≥ 6,7 N/mm ² Längs: ≥ 450 % Quer: ≥ 450 %	
Gefährliche Stoffe	NPD	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Feldkirchen, 27.07.2022

Ort, Datum der Ausstellung

Enzenberger Lisa

Ing. Lisa Enzenberger

Produktmanagement/Technische Leitung

	
0761	
FloorBridge International GmbH, Gewerbepark 21, 4101 Feldkirchen an der Donau	
2022	
33/V.01	
EN 13967:2012	
Abdichtungsbahnen f. die Bauwerksabdichtung EN 13967:2012 ZA.1	
Brandverhalten	Klasse E
Wasserdichtheit	60 kPa / 24 Std.: bestanden 400 kPa 72 Std.: bestanden
Widerstand gegen Stoßbelastung	≥ 250 mm
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen künstliche Alterung	60 kPa / 24 Std.: bestanden
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen Chemikalien	60 kPa / 24 Std.: bestanden
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft)	Längs: ≥ 100 N Quer: ≥ 100 N
Scherwiderstand der Fügenähte	≥ 160 N/50mm
Widerstand gegen statische Belastung	Verfahren A: EPS Platte ≥ 10 kg bestanden Verfahren B: Beton ≥ 15 kg bestanden
Zugfestigkeit	Längs: ≥ 7,3 N/mm ² Quer: ≥ 6,7 N/mm ² Längs: ≥ 450 % Quer: ≥ 450 %



