

Leistungserklärung / DoP gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauprodukteverordnung	
FloorBridge® Finish 20	
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	229-230/V.01
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4:	siehe Verpackung des Produktes
3. Verwendungszweck:	EN 1504-2:2005 Oberflächenschutzprodukt – Imprägnierung – physikalische Widerstandsfähigkeit (5.2)
4. Hersteller:	FloorBridge International Gewerbepark 21 4101 Feldkirchen an der Donau
5. Ggf. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gem. Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:	nicht relevant
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes:	System 2+ System 4
7. Harmonisierte Norm: Notifizierte Stelle:	EN 1504-2:2005-01 Kiwa GmbH, MPA Berlin – Brandenburg / NB0770
8. Europäisch technische Bewertung: Erklärte Leistung(en):	Nicht relevant

9. Erklärte Leistung(en):

EN 1504-2:2005 ZA.1c		
Abriebfestigkeit	Massenverlust < 3000 mg	EN 1504-2:2005
Kapillare Wasseraufnahme und Wasser-Durchlässigkeit	NPD	
Temperaturwechselverträglichkeit	NPD	
Schlagfestigkeit	Klasse I	
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	≥ 2,0 (1,5) N/mm²	
Griffigkeit	NPD	
Brandverhalten	NPD	
Eindringtiefe	PD	
Gefährliche Stoffe	NPD	
Geprüft auf folgendem Aufbau: Carbonfaser-Verbundbauweise		

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Feldkirchen, 21.10.2025

Ort, Datum der Ausstellung

ppa Enzenberger

ppa Ing. Lisa Enzenberger
Produktmanagement/Technik



	
0770	
FloorBridge International GmbH, Gewerbepark 21, 4101 Feldkirchen an der Donau	
2025	
129-230/V.01	
EN 1504-2:2005	
Oberflächenschutzprodukt – Imprägnierung – physikalische Widerstandsfähigkeit (5.2) EN 1504-2:2005 ZA.1c	
Abriebfestigkeit	Massenverlust < 3000 mg
Kapillare Wasseraufnahme und Wasser-Durchlässigkeit	NPD
Temperaturwechselverträglichkeit	NPD
Schlagfestigkeit	Klasse I
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$
Griffigkeit	NPD
Brandverhalten	NPD
Eindringtiefe	NPD
Gefährliche Stoffe	NPD

